



FURATOK

1. Fedél
2. Doboztest
3. Tömítések (Mennyiség: 4)
4. Szemcsézett tömítés (Mennyiség: 4)
5. Zárókupak (Mennyiség: 4)

Fokozott biztonságú Eex "e" II T6 minősítésű szerelvény doboz

LCIE engedély száma : 02 ATEX 6069

Doboztest és fedél anyaga polikarbonát, tömítés neoprén, a tömszelence pedig poliamid

4 csatlakozó kapocccsal szerelve

Maximális kapacitás csatlakozónként $4 \times 2,5 \text{ mm}^2$ vagy $2 \times 4 + 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ - minimum $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$.

4 belső földelő csatlakozás.

Maximális kapacitás $1 \times 4 \text{ mm}^2$.

Védettség: IP 66.

2	2005.07.11	FB	Frissítés	RK
0	1998.03.25	ED	Első kiadás	RK
Változat	Dátum	Készítette	Módosítások	Jóváhagyta



eltherm

Les Espaces Multiservices n°46-47
56, boulevard du Courcerin
ZI PARIEST
F-77183 CROISSY-BEAUBOURG

Tel : +33 (0) 1 64 62 04 40
Fax : +33 (0) 1 64 62 00 54
Internet : www.eltherm.fr
email : info@eltherm.fr

KAPCSOLÓ DOBOZ

TÍPUS: ELBA-4 "e"

A rajz az ELTHERM S.A. szellemi tulajdona, így tilos annak másolása, sokszorosítása, vagy harmadik fél részére történő átadása az ELTHERM S.A. írásos engedélye nélkül.

RAJZSZÁM: PA021

Változat: 2

Lap: 1